

**GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 8390/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản số 4896/UBND-NN ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành đối với dự án "Trạm Y tế xã Phước Bình" của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai tại xã Phước Bình;

Xét Văn bản số 1061/CV-BQL ngày 22 tháng 12 năm 2023 về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của cơ sở "Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Phước Bình, huyện Long Thành", Văn bản số 326/CV-BQL ngày 22 tháng 5 năm 2024 về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của cơ sở "Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Phước Bình, huyện Long Thành" của Ban Quản lý dự án huyện Long Thành và các hồ sơ kèm theo.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 714/TTr-TNMT ngày 14 tháng 6 năm 2024 và Văn bản số 2638/TNMT-MTKS ngày 09 tháng 7 năm 2024,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Cấp phép cho Ban Quản lý dự án huyện Long Thành, địa chỉ tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở "Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Phước Bình, huyện Long Thành" địa chỉ tại ấp 5, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với các nội dung như sau:

## **1. Thông tin chung của cơ sở**

1.1. Tên cơ sở: “Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Phước Bình, huyện Long Thành”.

1.2. Địa điểm: ấp 5, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

1.3. Quyết định thành lập: Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành về thành lập Ban Quản lý dự án huyện Long Thành.

1.4. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Y tế.

1.5. Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở đầu tư:

- Phạm vi: Diện tích khu đất dự án 1.456,5 m<sup>2</sup>.

- Quy mô: Cơ sở nhóm C (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công).

- Công suất: 05 giường bệnh, 15 lượt khám/ngày.

## **2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo**

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.2. Yêu cầu về giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung tại Phụ lục 2 kèm theo Giấy phép này.

2.3. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Giấy phép này.

2.4. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.

**Điều 2.** Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Quản lý dự án huyện Long Thành được cấp Giấy phép môi trường

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Ban Quản lý dự án huyện Long Thành có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức

năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

**Điều 3.** Thời hạn của Giấy phép: 10 năm (từ ngày 11 tháng 7 năm 2024 đến ngày 11 tháng 7 năm 2034).

**Điều 4.** Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận: *lls*

- Ban Quản lý dự án huyện Long Thành;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (3 bản chính);
- Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành;
- Ủy ban nhân dân xã Phước Bình;
- Lưu: VT - NN (PTN).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*lls*  
**Trần Văn Thân**



## Phụ lục 1

# NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI (Kèm theo Giấy phép môi trường số 6404/GPMT-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành)

## A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI

### 1. Nguồn phát sinh nước thải

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của bệnh nhân, cán bộ, nhân viên tại trạm y tế.

- Nguồn số 02: Nước thải y tế phát sinh từ khâu xét nghiệm, khử trùng các dụng cụ y tế chai lọ, vệ sinh sàn.

### 2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau xử lý được bơm vào đường ống thoát nước dẫn về hồ sinh học trong khuôn viên Trạm y tế. Khi hệ thống thoát nước tại khu vực được đầu tư hoàn chỉnh, chủ đầu tư phải đầu nối vào hệ thống thoát nước tại khu vực chảy ra Suối Cầu Vạt, sau đó chảy ra Rạch Quán Chim, nguồn tiếp nhận cuối cùng là Sông Thị Vải.

2.2. Vị trí xả nước thải: đầu nối vào hồ sinh học trong khuôn viên Trạm y tế, tọa độ X: 1181002, Y: 426893 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực 107o45', múi chiếu 3o).

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 01 m<sup>3</sup>/ngày.đêm.

2.3.1. Phương thức xả nước thải: Bơm.

2.3.2. Chế độ xả nước thải: liên tục 24 giờ/ngày

2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường Quốc gia đối với nước thải sinh hoạt Quy chuẩn Việt Nam 28:2010/BTNMT, cột A, K = 1,2, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	QCVN 28:2010/BTNMT, cột A, K = 1,2	Tần suất quan trắc định kỳ
1	pH	-	6,5 - 8,5	Không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc định kỳ.
2	BOD <sub>5</sub>	mg/l	36	
3	COD	mg/l	60	
4	TSS	mg/l	60	

Số 1 Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.  
Điện thoại: 02513.844.298; fax: 02513.844.383

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	QCVN 28:2010/BT NMT, cột A, K = 1,2	Tần suất quan trắc định kỳ
5	Sunfua (tính theo H <sub>2</sub> S)	mg/l	1,2	
6	Amoni (tính theo N)	mg/l	6	
7	Nitrat (tính theo N)	mg/l	36	
8	Photphat (tính theo P)	mg/l	7,2	
9	Dầu mỡ động thực vật	mg/l	12	
10	Tổng coliform	MPN/100 ml	3.000	
11	Salmonella	Vi khuẩn/100ml	KPH	
12	Shigella	Vi khuẩn/100ml	KPH	
13	Vibrio cholerae	Vi khuẩn/100ml	KPH	

## B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

### 1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống

#### 1.1. Mạng lưới thu gom nước thải:

- Nước thải từ bể tự hoại và nước thải y tế được thu gom bằng ống nhựa PVC Ø114 dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 01 m<sup>3</sup>/ngày.đêm.

#### 1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:

- Tóm tắt quy trình xử lý:

Nước thải → Hồ bơm → Ngăn lắng cặn → Ngăn lọc yếm khí → Ngăn đệm vi sinh lưu động → Ngăn lắng cặn → khử trùng → Nguồn tiếp nhận.

- Công suất thiết kế: 01 m<sup>3</sup>/ngày.đêm.

- Hóa chất sử dụng: Chlorine.

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng phải lắp đặt.

#### 1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đường ống cấp thoát nước, hệ thu gom nước thải: Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn.

- Thiết kế hồ bơm tiếp nhận có thể tích đủ chứa lượng nước thải phát sinh của cơ sở trong 8 giờ. Trong thời gian này có thể khắc phục các sự cố đơn giản và kịp thời.

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ thống, phát hiện sự cố một cách sớm nhất.

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý định kỳ.

- Kiểm tra quá trình thu gom nước thải của tuyến mương dẫn nhằm kịp thời khắc phục thay thế kịp thời các vị trí bị rò rỉ nước thải. Đường ống cấp thoát nước phải có đường cách ly an toàn.

- Các máy móc, thiết bị đều có dự phòng đề phòng trường hợp hư hỏng cần sửa chữa như: máy bơm, máy thổi khí...

## **2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm**

Dự án không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải (quy định tại Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ).

## **3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường**

3.1. Thực hiện cải tạo, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo việc thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở đầu tư, cơ sở bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

3.2. Bố trí hồ sinh học để tiếp nhận nước thải sau xử lý, khi hệ thống xử lý nước thải tại khu vực được đầu tư hoàn chỉnh, chủ đầu tư phải thực hiện đấu nối nước thải theo quy định.

3.3. Đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, nước thải đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành cơ sở.

3.4. Thực hiện các biện pháp quản lý và giải pháp công trình đối với nước mưa chảy tràn để giảm thiểu úng ngập do việc thực hiện dự án; đảm bảo việc tiêu thoát nước cho khu vực xung quanh cơ sở.

3.5. Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị,... vận hành tốt nhất các công trình thu gom, xử lý và xả nước thải của cơ sở.

## Phụ lục 2

# BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ÒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số 0404/GPMT-UBND ngày 11 tháng 1 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành)

## A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ÒN, ĐỘ RUNG

### 1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung

- Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ máy thổi khí, máy bơm của hệ thống xử lý nước thải.

### 2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung

- Nguồn số 01: X: 1181001, Y: 426889 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực 107°45', múi chiều 3°).

3. Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn Việt Nam 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, Quy chuẩn Việt Nam 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

#### 3.1. Tiếng ồn

TT	Từ 06 giờ đến 21 giờ (dBA)	Từ 21 giờ đến 06 giờ (dBA)	Tần suất quan trắc định kỳ	Ghi chú
1	55	45	Không	Khu vực đặc biệt

#### 3.2. Độ rung

TT	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB)		Tần suất quan trắc định kỳ	Ghi chú
	Từ 06 giờ đến 21 giờ	Từ 21 giờ đến 06 giờ		
1	60	55	Không	Khu vực đặc biệt

## B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ÒN, ĐỘ RUNG

### 1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

1.1. Bảo trì, bảo dưỡng máy bơm, máy thổi khí theo định kỳ, thay những chi tiết hư hỏng, máy thổi khí khi đã xuống cấp như hướng dẫn của nhà sản xuất.

1.2. Trồng cây xanh xung quanh khu vực cơ sở để hạn chế tiếng ồn và điều hòa không khí trong khu vực cơ sở.

## **2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường**

2.1. Thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung phát sinh trong quá trình vận hành của cơ sở, đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.

2.2. Thường xuyên kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị của cơ sở.



**Phụ lục 3**  
**PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG**  
(Kèm theo Giấy phép môi trường số 6404/GPMT-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024  
của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành)

**A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI**

**1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh**

**1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên**

STT	Tên chất thải	Trạng thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn)	Số lượng trung bình (kg/năm)	Mã chất thải nguy hại	Ký hiệu phân loại
1	Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn)	Rắn/Lỏng	25	13 01 01	NH
2	Hoá chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại	Rắn/Lỏng	15	13 01 02	KS
3	Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân (như nhiệt kế)	Rắn	7	13 03 02	NH
4	Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ	Rắn	3	16 01 06	NH
5	Pin, ắc quy thải bỏ	Rắn	3	16 01 12	NH
	<b>Tổng cộng</b>	-	<b>53</b>	-	

**1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh**

STT	Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường	Mã chất thải	Số lượng (kg/năm)	Ký hiệu phân loại
1	Hóa chất thải bỏ không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại.	13 01 06	4	TT
2	Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hóa chất, dụng cụ dính thuốc hoặc hóa chất không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc không có cảnh báo nguy hại trên bao bì	13 01 05	11	TT

STT	Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường	Mã chất thải	Số lượng (kg/năm)	Ký hiệu phân loại
	từ nhà sản xuất.			
3	Vỏ lọ vắc xin thải bỏ không thuộc loại vắc xin bất hoạt hoặc giảm độc lực.	13 01 05	9	TT
4	Chất thải sắc nhọn không lây nhiễm, không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại.	13 01 05	6	TT
5	Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải	12 06 13	50,16	TT
<b>Tổng cộng</b>			<b>80,16</b>	

### 1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

STT	Nhóm chất thải rắn sinh hoạt	Mã chất thải	Số lượng (kg/năm)
1	- <i>Chất thải rắn sinh hoạt nhóm thực phẩm</i> - <i>Chất thải rắn sinh hoạt khác</i>	- -	2.613,6 1.742,4
<b>Tổng cộng</b>			<b>4.356</b>

## 2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại không lây nhiễm:

2.1.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa chất thải 120 lít.

2.1.2. Kho lưu chứa

- Diện tích khu lưu chứa: 2 m<sup>2</sup>.

- Thiết kế, cấu tạo của khu lưu chứa: Tường xây gạch, nền bê tông, gờ chống tràn, nền chống thấm.

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải lây nhiễm:

2.2.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa chất thải 120 lít.

2.2.2. Kho lưu chứa

- Diện tích khu lưu chứa: 2 m<sup>2</sup>.

- Thiết kế, cấu tạo của khu lưu chứa: Có nền bê tông chống thấm, mái che, vách tường, xung quanh được xây kín, có cửa ra vào, có lắp máy lạnh, có mái che, có dán nhãn trên cửa ra vào để dễ phân biệt.

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:

2.3.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa chất thải 240 lít.

2.3.2. Kho lưu chứa:

- Diện tích khu lưu chứa: 1 m<sup>2</sup>.
- Thiết kế, cấu tạo của khu lưu chứa: có mái tôn che, nền bê tông cốt thép.

#### 2.4. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:

2.4.1. Thiết bị lưu chứa: Bố trí tại nhà xe, dùng thùng chứa rác 240 lít lưu giữ.

#### 2.4.2. Khu vực tập kết:


- Diện tích khu vực tập kết: 2 m<sup>2</sup>.
- Thiết kế, cấu tạo của khu lưu chứa: có mái tôn che, nền bê tông cốt thép.

### **B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG**

- Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành cơ sở đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị định 08/2022/NĐ - CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, Thông tư 02/2022/TT - BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Có biện pháp kiểm soát, thu gom chất thải lỏng rò rỉ tại khu vực lưu giữ chất thải.

- Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều.

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép này.



#### Phụ lục 4

### CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số 6404.../GPMT-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành)

1. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình đối với các công trình bảo vệ môi trường nêu trong Giấy phép này, đảm bảo các loại chất thải phát sinh phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ hoàn công công trình xử lý chất thải, công trình xây dựng của cơ sở.
2. Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong trường hợp các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở theo quy định.
3. Thực hiện các công trình ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản dưới Luật có liên quan.
4. Trồng và chăm sóc cây xanh đảm bảo tỷ lệ diện tích cây xanh nhằm tạo cảnh quan, cải thiện điều kiện vi khí hậu và đảm bảo tỷ lệ theo quy định.
5. Có kế hoạch tổ chức thực hiện về nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương án đảm bảo phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường khi có sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của cơ sở; đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh môi trường; thực hiện quy định pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định pháp luật có liên quan khác trong quá trình hoạt động của cơ sở.
6. Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở được duy trì, vận hành hiệu quả và chương trình quan trắc, giám sát môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.
7. Tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động, an toàn hóa chất, tiếng ồn, độ rung và các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện cơ sở theo các quy định của pháp luật hiện hành.
8. Trong quá trình hoạt động nếu cơ sở có xảy ra sự cố môi trường, phải chủ động thực hiện mọi biện pháp xử lý, khắc phục và báo cáo kịp thời đến Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành, Ủy ban nhân dân xã Phước Bình và các cơ quan có liên quan.
9. Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, an toàn hóa chất, phòng chống cháy, nổ đối với cán bộ, công nhân viên làm việc cho cơ sở.
10. Trường hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định liên quan có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy chuẩn, quy định mới./.